

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 режима работы RL 640 NEO
- 6 уровней давления в каждом режиме
- Частота пульсации – 1600 в мин.
- Уровень давления жидкости – 200–930 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX7
- Емкость резервуара – 300 мл
- Питание – аккумулятор Li-ion (1500 mAh)
- Потребляемая мощность – 10 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 4 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 20 дней
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 3 сменные насадки в пенале
- Дорожная сумка
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П.

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Электрические звуковые зубные щетки



Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



special edition

FIRE

PORTAL

REVYLINE

PORTABLE ORAL IRRIGATOR
WITH UV LAMP

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА С УФ-ЛАМПОЙ

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C.
- Перед использованием ирригатора полностью зарядите аккумулятор.
- Во время зарядки аккумулятора индикаторы прибора мигают. Когда зарядка завершена, одновременно горят все четыре индикатора.
- Прибор требует подзарядки, если происходит мигание индикаторов.
- Если вы длительное время не пользовались прибором, процесс зарядки может начаться не сразу, а спустя несколько минут. Это нормально.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.

НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ




В базовой комплектации RL 640 NEO 3 сменные насадки.



Удобство хранения и транспортировки.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ



Вставьте насадку в гнездо до щелчка. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку блокировки и потяните насадку вверх.

Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИРРИГАТОРА



Блок ирригатора является разборным. Его нижняя часть отсоединяется от блока с помощью кнопки. Такой конструктив помогает производить внутреннюю очистку прибора.



Внутри резервуара можно хранить насадку, фиксируя ее основание в специальном отверстии.

НАЧАЛО РАБОТЫ



Включение и выключение прибора осуществляется с помощью кнопки вкл/выкл, выбор режимов работы – с помощью кнопки управления.



Портативный ирригатор RL 640 NEO позволяет использовать 3 режима работы:



Clean



Pulse



Spot spray

ВЫБОР УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ



В каждом режиме можно настраивать уровень давления, удерживая кнопку управления. Всего уровней 6. Они обозначаются количеством горящих индикаторов.

В начале использования прибора выбирайте режим с низким уровнем давления, чтобы привыкнуть к ирригационной чистке и не травмировать десну.

ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Через боковое отверстие залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

UV LAMP

После ирригации продезинфицируйте резервуар и насадку. Вылейте оставшуюся воду, поместите насадку в резервуар, 2–3 секунды удерживайте кнопку вкл/выкл. УФ-лампа включится и через 2 минуты отключится автоматически. Чтобы отменить стерилизацию, нажмите или кнопку включения, или управления.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя: ИП Обушков М.А., 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 42
Производитель: Iconbeauty (Shenzhen) Holding Ltd./7F, Block C, Jidee Monto Industry Park, No.7002 Songbai Road, Guangming New Street, Shenzhen, China | Сделано в Китае